

Doporučené typy penetrací podkladu

## KEMPERTEC MA-SF

Způsob penetrace	Druh podkladu
bez penetrace	<p>vápenopískové cihly  beton  pórobeton  cihly  dřevo  dřevotříska, OSB desky, dřevovláknité desky  cementovláknité desky  asfaltové pásy s vrchním minerálním posypem  polystyrenové tepelně izolační desky</p>
KEMPERTEC EPS *	<p>KEMPEROL 1K-PUR  KEMPEROL 2K-PUR  asfaltové pásy bez vrchního minerálního posypu</p>
KEMPERTEC AC Primer *	KEMPEROL AC Speed
KEMPERTEC TG	<p>velmi savé podklady  dutinové cihelné bloky  málo soudržné minerální povrchy  staré cementové povrchy  přírodní kamenné povrchy (např. pískovec)</p>

Výrobce



KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Holländische Straße 32-36  
34246 Vellmar  
www.kemper-system.com  
post@kemper-system.com

EN ISO 9001:2000  
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR



AMTEKO international, s.r.o.  
www.amteko.cz  
info@amteko.cz  
Tel. +420 222 366 885  
Fax +420 222 366 970

\* penetraci zasypat suchým křemičitým pískem frakce 0.4 - 0.8 mm nebo 0.7 - 1.2 mm