

Hydroizolační stěrka vyztužená rozptýlenými vlákny

KEMPEROL RepairFix LF



Balení

1 kg plechovka

Skladování

V originálně uzavřených nádobách v suchém skladě při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem. Minimální doba trvanlivosti je uvedena na obalu.

Doporučená spotřeba

V závislosti na typu podkladu je spotřeba min. 2,0 kg/m²

Vlastnosti

Forma	vysokoviskozní pryskyřice
Standardní barva	šedá
Doba zpracovatelnosti*	cca 30 minut
Odolnost proti dešti*	po cca 10 minutách
Pochozí*	po 16 hodinách
Plně vytvrdnutý*	po 16 hodinách
Další vrstva*	po 16 hodinách
Pokládka litého asfaltu	po 16 hodinách

**hodnoty byly měřeny při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % a při tloušťce materiálu 1,5 mm.*

Skutečné hodnoty jsou závislé na teplotě, vlhkosti a povětrnostních podmínkách v době realizace.

Požadavky na zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací pevný a zbavený nesoudržných částí nebo materiálů ovlivňující přilnavost stěrky (oleje, mastnosity, apod.).

Hladké povrchy před aplikací stěrky zdrsňte a očistěte. KEMPEROL RepairFix LF můžete použít také za slabého deště - kapky vody před aplikací stěrky z podkladu utřete hadrem.

Stěrku můžete nanést na vlhký nebo mokry podklad, ale nelze ji použít přímo do vody nebo na podklad se stékající vodou.

Výrobce

 **KEMPER SYSTEM**

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32-36
34246 Vellmar
www.kemper-system.com
post@kemper-system.com

EN ISO 9001:2000
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR

 **AMTEKO**
be better...

AMTEKO international, s.r.o.
www.amteko.cz
info@amteko.cz
Tel. +420 222 366 885
Fax +420 222 366 970

Oblast použití

- vhodná pro použití v interiéru i exteriéru
- určeno pro opravy poruch hydroizolací nebo vodotěsné opracování složitých detailů, trhlin, atd.
- použitelná na minerální podklady, asfaltové pásy, kovy, plasty (mimo PE nebo PP), střešní krytiny, apod.

Vlastnosti

- berzpouštědlová
- UV stabilní
- při aplikaci ani v průběhu užívání nezapáchá
- jednosložková
- vyztužená rozptýlenými vlákny
- vysokoviskozní
- aplikace za studena na suchý i vlhký podklad
- lze nanášet i za slabého deště
- schopná přenášet trhliny v podkladu (do 2 mm)
- odolná vysokým i nízkým teplotám
- na bázi modifikovaných silanů
- bez obsahu izokyanátů
- bez obsahu silikonů
- odolná působení zásaditých materiálů a kapalin

Technický list

Informace obsažené v tomto technickém listě vychází z našich zkušeností a úrovně technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Poskytnuté informace mají informativní charakter a mohou být v závislosti na vývoji materiálů a technologií pozměněny. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno. Konzultace poskytované našimi pracovníky mají pouze doporučující charakter. Vzhledem k tomu, že nám nejsou předem známy všechny okolní podmínky, doporučujeme před použitím v konkrétních konstrukcích provést zkušební aplikaci. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. © AMTEKO international, s.r.o. Verze CZE-07/21

Hydroizolační stěrka vyztužená rozptýlenými vlákny

KEMPEROL RepairFix LF

Aplikace

Otevřete plechovku a materiál důkladně promíchejte. Stěrku KEMPEROL RepairFix LF nanášejte na podklad rovnoměrně štětcem, perlonovým válečkem, špachtlí nebo hladítkem.

Velké poruchy, trhliny, více zatížená místa, kouty, rohy nebo opravované svisle orientované plochy můžete po vytvrzení předchozí vrstvy opakovaně přetírat.

Bezpečnost práce

Při práci používejte osobní ochranné pomůcky a ochranný oděv - rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle. Při práci na střeše a ve výškách dodržujte obecně platné požadavky na jištění a předpisy pro práci ve výškách.

Likvidace

Tekuté	EAK 08 04 09
Vytvrzelé	EAK 08 04 10

GIS KÓD

RS 10

Všeobecné informace

Nikdy do materiálů systému KEMPER nepřimíchejte cizí látky. Materiál je určen jen k odbornému zpracování.

Výrobce



KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32-36
34246 Vellmar
www.kemper-system.com
post@kemper-system.com

EN ISO 9001:2000
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR



AMTEKO international, s.r.o.
www.amteko.cz
info@amteko.cz
Tel. +420 222 366 885
Fax +420 222 366 970